

製品のお手入れについて

当社の製品は、耐久性に考慮し、かつ美観を長く保てるように設計・製造されております。

しかしながら材料の経年変化に加えて、最近の大気汚染や酸性雨などの環境は、製品の変色・錆・腐食などに大きく影響しています。当社の製品を長く美しい状態でご使用いただく為、正しい施工方法と定期的で適切なお手入れをおすすめいたします。

基本事項 ＜注意＞

大気中の煤煙、金属成分、塩分や亜硫酸ガスにより、錆にくいステンレス製品も腐食を起こす恐れがあります。

定期的に水洗いと乾拭きを行う事によって、大気中の成分による腐食をやわらげる事ができます。軒下などの雨水洗浄されない場所や、海塩粒子の飛来が多い海岸地域、鉄粉や煤煙の多い工業地域、鉄道沿線沿い、交通量の多い都市部などは、頻繁に清掃する事をおすすめいたします。

- ①各種金属研磨剤は使用しないでください。
- ②アルコール、ラッカーシンナー等、有機溶剤の使用は厳禁です。
- ③酸性、アルカリ性の薬品、洗剤の使用は厳禁です。
- ④ナイロンたわし、ペーパー等、製品に傷を付つける恐れのあるものは使用しないでください。
- ⑤施工時にテープなどの粘着を直接あてないでください。
- ⑥施工壁がタイルやモルタルの場合、雨水によって酸化しますので壁面の水洗いも必要です。
- ⑦製品に付着した埃や汚れは、柔らかい布に水を含ませて取り除き、乾いた布で水分を十分拭き取ってください。

◆ アクリル製品について

表面が平らなアクリル樹脂板は、傷が目立ちやすい材料です。また、ほこりが溜まったり指紋がついたりしますので定期的な水洗いと乾拭きでのお手入れをおすすめいたします。

①水洗い

製品に付着した、ホコリや汚れを洗い流します。ウエス等のやわらかい布に水を含ませ傷を付けないように汚れを拭き取ります。汚れが目立つ場合は、中性洗剤を少量水に薄めて使用してください。スポンジによっては製品に傷を付ける場合がありますので、ご注意ください。

②乾拭き

乾いたやわらかい布で、傷を付けないように水分を拭き取ります。
雨上がりに行くと、酸性雨による腐食を防ぐことができます。

※アクリル樹脂板は可燃性です。火気に近づけないでください。

※直射日光または温風が直接当たる場所、極端に湿度の高い場所での使用は避けてください。

製品の反り、樹脂の劣化、強度低下、接着部分の強度低下につながるおそれがあります。